

## Dauerelastische Trennbahn für Gebäudeteile

**Nur 6mm stark!**

**Mechanische Entkopplung** von Holz-Holz-, Holz-Beton- und Holz-Stahl-Verbindungen

Dauerelastische Trennbahn für Gebäudeteile, Körperschalldämmung und Erschütterungsschutz.

<b>Material:</b>	<b>Wärmeverbundwerkstoff</b> aus Gummimehl/Copolyester, Oberfläche vulkanisiert ( <b>Recyclingmaterial zu 100% wieder recycelbar</b> )
<b>Härte:</b>	<b>55 Shore +/- 5 Shore</b>
<b>Stärke:</b>	<b>6mm</b>
<b>Anwendbare Belastung:</b>	<b>bis 0.4 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Belastung pro m<sup>1</sup>:</b>	<b>bis 40kN</b>
<b>Raumgewicht:</b>	<b>ca. 980 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Farbe:</b>	<b>schwarz</b>
<b>Erwartete Lebensdauer:</b>	<b>min. 50 Jahre</b>



Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Art. Nr.	Artikel	Profil-Breite	Länge	Rolle	Bestellung
46.450.06100	Trennbahn 6mm, Härte 55 Shore, schwarz	100mm	5m	<b>36.-</b>	Rolle

Absender:

Preise exkl. MwSt. September 2019

**LignaPower** Daniel Scherrer, Dickenstrasse 5, **CH-9114 Hoffeld**, E-Mail: [lignapower@bluewin.ch](mailto:lignapower@bluewin.ch)  
[www.lignapower.ch](http://www.lignapower.ch) Telefon: +41(0)71 370 07 37 **Fax: +41(0)71 370 07 38** Mobil: +41(0)79 946 06 97